



**GV-04EXP  
BASE TRIPOLAR PARA  
FUSIVEL LIMITADOR DE  
CORRENTE TIPO HH  
USO EXTERNO**

A chave seccionadora modelo GV-04, é fabricada em conformidade a norma NBR IEC 60694. As partes condutoras são de cobre eletrolítico tratadas galvanicamente com estanho/ e ou prata. A estrutura suporte onde são fixadas os isoladores são fabricadas em chapa de aço laminada dobrada, soldada formando uma estrutura monobloco e tratadas com galvanização a quente. Os isoladores são do tipo pedestal TR/e ou suporte em porcelana de alta resistência mecânica e excelente rigidez dielétrica. As bases tripolares são fabricadas para as tensões de 15kV a 36,2 kV e nas correntes nominais de 200 a 630A.

## **Acessórios**

---

- Contato de Sinalização na queima do fusível até 2NA + 2NF, Blindado IP66

## **Características Técnicas**

---

Modelo	-	GV-0415EXP	GV-0425EXP	GV-0435EXP
Tensão Nominal	kV	15	24.2	36.2
NBI	kV	95	125	170
Corrente Nominal	A	400 até 630	400 até 630	400 até 630
Corrente Curta Duração Simétrica - 1 Seg	kA	16/25	16/25	16/25
Corrente Dinâmica - Crista	kA	40/62.5	40/62.5	40/62.5