



**MODELO GV-01EXP
SECCIONADORA TRIPOLAR
ABERTURA SEM CARGA USO
EXTERNO**

A chave seccionadora modelo GV-01EXP, é fabricada em conformidade com a norma NBR IEC 60265-1 com ação simultânea nas três fases, abertura sem carga para uso ao tempo, podem ser instaladas em cruzetas metálicas ou de concreto, tanto para distribuição ou subestações.

Os contatos principais móveis são do tipo Dupla faca, com contatos lineares e dispostos de forma que possam suportar os esforços resultantes das solicitações mecânicas e elétricas, as partes condutoras são de cobre eletrolítico tratadas galvanicamente com estanho e/ou prata.

A estrutura suporte, onde são fixados os isoladores é fabricada em chapa de aço laminada dobrada, soldada formando uma estrutura monobloco e tratada com pintura eletrostática à pó a base de epóxi.

Os isoladores são do tipo pedestal TR em porcelana de alta resistência mecânica e excelente rigidez dielétrica.

As chaves seccionadoras são fabricadas para as tensões de 15 a 36.2kV e nas correntes nominais de 200 a 2000A.

Acessórios



- Alavanca Manual com dispositivo para travamento por meio de cadeados
- Contatos auxiliares sinalização Aberta/Fechada até 2NA + 2NF ,blindado IP66
- Tubo de descida até 9m com guia.